

# Platon Uppvik

## Uppvik med luftspalt

### Beskrivning :

Platon Uppvik används i passivt ventilerade golv som övergång och anslutning mellan Platon mattan och vägg. Produkten skapar en luftspalt så att fukt kan ventilerast ut samtidigt skyddas det aktuella golvmaterialiet från att skadas av fukt.

Monterad produkt ger luftspaltsbredden 8 mm.



### Användningsområde :

Platon Uppvik används som övergång och anslutning mellan Platon mattan och vägg

### Lagring :

Rumstempererat, torrt och skyddat mot UV-strålning

### Godkännande och garantier

### Montering :

Uppvik fästs ovanpå Platonmattan med Platon skarvband, och/eller Platon förseglingsband. Kapas ner och tillpassas efter färdig golvhöjd, täcks sedan med Platon Ventilerad Golvlöst.

Se monteringsanvisning för fullständig montering.

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

### Tillbehör till :

Platon Gulv  
Platon Multi 2.05 x 20 m



# Platon Uppvik

Produktdata	Värde	Beteckning
Tjocklek	1,5	mm
Längd	1300	mm
Material	Polyetylen	-
Färg	Blå	-

Varunummer	Bredd
414109	40/85 mm
414110	50/140 mm

