

Platon Uppvik

Uppvik med luftspalt

Beskrivning :

Platon Uppvik används i passivt ventilerade golv som övergång och anslutning mellan Platonmattan och vägg. Produkten skapar en luftspalt så att fukt kan ventileras ut, samtidigt skyddas det aktuella golvmaterialen från att skadas av fukt.

Monterad produkt ger luftspaltsbredden 8 mm.

40/85 mm Uppvik Låg har kantförstärkning och används vid tunna och lätta golv, t.ex. laminat och parkett.

50/140 mm Uppvik Hög är utan kantförstärkning och används i kraftigare golvkonstruktioner.

Användningsområde :

Platon Uppvik används som övergång och anslutning mellan Platonmattan och vägg

Lagring :

Rumstempererat, torrt och skyddat mot UV-strålning



Montering :

Uppvik fästs ovanpå Platonmattan med Platon Skarvband, och/eller Platon Förseglingsband. Kapas ner och tillpassas efter färdig golvhöjd, täcks sedan med Platon Ventilerad Golvlister.

Se monteringsanvisning för fullständig montering.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Platon Gulv
Platon Multi 2.05 x 20 m

Godkännande och garantier



Platon Uppvik

Produktdata	Värde	Beteckning
Tjocklek	1,5	mm
Längd	1300	mm
Material	Polyetylen	-
Färg	Blå	-

Varunummer	Bredd
414109	40/85 mm
414110	50/140 mm

