

FlexWrap 60 tape

Försegling av detaljer och genomföringar i diffusionsöppna undertak

Beskrivning:

Isola FlexWrap är ett förkomprimerat, flexibelt och självhäftande butylmembran för försegling av genomföringar i diffusionsöppna undertak. Membranet kan även användas för att försegla vindspärrar under karmbeslag i väggkonstruktioner. Isola FlexWrap består av modifierat butyl-fästmedel och för-komprimerad Tyvek(r)-duk.



Användningsområde:

Försegling av genomföringar i diffusionsöppna undertak. Membranet kan även användas för att försegla vindspärrar under karmbeslag i väggkonstruktioner.

Lagring:

Förvaras torrt och frostfritt (+5 till 25 grader) skyddat mot UV-strålning

Godkännande och garantier

Montering:

Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från damm, olja, fett och lösningsmedel. Perforerade underlag av betong, träfiberskivor och liknande ska först behandlas med butyl- eller tejpprimer. FlexWrap 228 monteras på fönsterkarmen innan fönstret monteras i väggen. Vid skorstenar och takhuvor fästs membranet först vid genomföringen och sedan mot undertaket. Membranet skärs i fyra längder med viss överlappning och monteras först i framkant, sedan längs sidokanterna och slutligen mot genomföringens bakkant. Se separat monteringsanvisning/film.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till:

Isola FireCurb Soft 1,90x50m
Isola Tyvek® Soft Xtra
UV-Facade Vindspërre
Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m



FlexWrap 60 tape ⁵⁶⁴¹⁸⁸

| Produktdata | Värde | Beteckning |
|----------------------|-------|------------|
| Bredd | 60 | mm |
| Längd | 10000 | mm |
| Monteringstemperatur | >0 °C | °C |

| Egenskaper | Metod | Enhet | Värde |
|------------------|-------|-------|----------------|
| Temperaturområde | - | °C | -30 °C - 80 °C |
| Brottöjning | - | % | 160 |

