

# Isola Radonmembran 800

Skyddar huset mot uppkommande markradon

## Beskrivning:

Radonmembran 800 är en 0,8 mm tjock armerad TPO som levereras på rulle i dim. 2 x 20 m. Den har en armering av stark polyestertextil. Produkten har ett högt ånggenomgångsmotstånd och täthetstal mot radon, stor styrka och tøjbarhet.



## Användningsområde:

Radonmembran 800 uppfyller användningsgrupp A mot schaktbotten, men kan även användas vid grupp B och C. (Då ska montering för Radonspärr 400 följas med inkluderande tillbehör).

Systemet är främst avsett för montering mot schaktbotten, fördelarna med denna placering är att arbetet går fortare och har mindre arbetsmoment. När radonmembranet är på plats och oövertäckt ligger det säkert utan att påverkas eller påverka det vidare arbetet med grundläggningen. Produkten är mycket flexibel oavsett årstid och temperaturförhållanden då skarvarna både kan svetsas med varmluft eller förseglas med Radonskarvband 800 av butyl.

## Lagring:

Ska inte exponeras för direkt solljus under lagring.

## Godkännande och garantier



## Montering:

Underlaget skall vara väl avjämnad, kompakterad och

uppfylla kraven i AMA Anläggning. Schaktbotten skall vara något högre på mitten än på sidorna för att vatten skall kunna rinna ut. Före Radonduken monteras ska fiberduk monteras. Vidare ska radonduken avslutas utanför grunden/kantelementet.

För rätt mått som beror på grundens djup se tabell i

monteringsanvisning. Skarvar monteras med minst 10 cm överlapp och kan antingen svetsas med varmluft eller tätas med Isola Radon Skarvband 100 mm. För komplett montering se särskild framtagna monteringsanvisning.

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

## Tillbehör:

Radon Skjøtebånd 100mmx25m  
Isola Radon Flexibånd 80mmx10m  
Radonmansjett

# Isola Radonmembran 800<sup>570010</sup>

Produktdata	Värde	Beteckning	
Egenskaper	Metod	Enhet	Värde

