

Brandskyddsremsa

Skyddar underlaget vid svetsning

Beskrivning :

Brandskyddsremsan består av en glasfiberkärna som är belagd med modifierad bitumenblandning. Över- och undersidan är gjord av filt. Sammansättningen gör att produkten tål höga temperaturer från svetsutrustning med öppen låga.



Användningsområde :

Brandskyddsremsan används som skydd för brännbart underlag (EPS, XPS el. motsvarande.) vid svetsning av asfalttakbeläggningar.

Lagring :

Förvaras torrt

Godkännande och garantier

Montering :

Brandskyddsremsan läggs mot det brännbara underlaget under takbeläggningen vid alla överlappningar och skarvar som ska svetsas täta med svetsverktyg med öppen låga. För detta arbete krävs specialutrustning och utbildning i värmearbeten. Se särskild monteringsanvisning.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Isola Kraftunderlag SK 1x10
Isola Kraftunderlag1x10m
Mestertekk



Brandskyddsremsa 530352

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	250	mm
Längd	30000	mm
Färg	Svart	-

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
------------	-------	-------	-------

