

Platon Självhäftande membran

Fuktskydd av grundmurens nedre del

Beskrivning:

Platon Självhäftande membran består av en folie belagd med elastomermodifierad bitumen. Klisterytan är belagd med en avrivningsbar silikonbehandlad PE-folie.



Användningsområde:

Platon självhäftande membran är en viktig tätning/fuktskydd på väggens nedre del, övergången betongsula/mur och är ett systemtillbehör i System Platon Grund. Används tillsammans med Isola Kallasfalt.

Lagring:

Förvaras inomhus minst ett dygn före användning. Rullar ska förvaras stående i sin förpackning

Tillbehör:

Kallasfalt

Montering:

För att Platon självhäftande membran ska fästa bra behöver muren först strykas med Isola Kallasfalt.

Kallasfalten ska inte torka helt utan ha en klistrig yta vid montering. Platon Självhäftande Membran delas upp i bitar om ca 1-2 m. för en enklare montering. Detta är viktigt för att minska spänningar i materialet och erhålla maximal vidhäftning. Överlapp ca 5 cm i skarv. För vidare information se avsnitt monteringsanvisning.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehörtill:

Platon Xtra

Godkännande och garantier



Platon Självhäftande membran⁵³⁰¹¹⁰

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	500	mm
Längd	10000	mm
Monteringstemperatur	min +5	°C
Tjocklek	1,5	mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Häftstyrka	-	mPa	min 1,7 kN/m
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-01	-	F
Vattentätthet	EN 1928	-	Godkänd
Flexibilitet	EN 1109	°C	≤-30°C
Beständighet efter värmeåldring	EN 1296	-	Met. A Pass
Resistens mot kemisk påverkan	EN 1928	-	Met. A Pass
Motståndspåverkan	EN 12691	-	Met. A ≥500 mm ; Met. B ≥1000 mm

