

FlexWrap 228 membran

Försegling av detaljer och genomföringar i diffusionsöppna undertak

Beskrivning:

Isola FlexWrap är ett förkomprimerat, flexibelt och självhäftande butylmembran för försegling av genomföringar i diffusionsöppna undertak. Membranet kan även användas för att försegla vindspärrar under karmbeslag i väggkonstruktioner. Isola FlexWrap består av modifierat butyl-fästmedel och för-komprimerad Tyvek(r)-duk.



Användningsområde:

Försegling av genomföringar i diffusionsöppna undertak. Membranet kan även användas för att försegla vindspärrar under karmbeslag i väggkonstruktioner.

Lagring:

Förvaras torrt och frostfritt (+5 till 25 grader) skyddat mot UV-strålning

Godkännande och garantier



Montering:

Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från damm, olja, fett och lösningsmedel. Perforerade underlag av betong, träfiberskivor och liknande ska först behandlas med butyl- eller tejpprimer. FlexWrap 228 monteras på fönsterkarmen innan fönstret monteras i väggen. Vid skorstenar och takhuvar fästs membranet först vid genomföringen och sedan mot undertaket. Membranet skärs i fyra längder med viss överlappning och monteras först i framkant, sedan längs sidokanterna och slutligen mot genomföringens bakkant. Se separat monteringsanvisning/film.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till:

Tyvek® Supro (SE)
Tyvek Pro Xtra 1,50 x 25 m
Tyvek Max Protect 1,50x50m

FlexWrap 228 membran¹⁵⁶⁴¹⁸⁵

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	228	mm
Längd	23000	mm
Material	Polyetylen m/butylbasert lim	-
Monteringstemperatur	>3	°C

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
------------	-------	-------	-------

