

Platon DE25 Xtra

404204

Kommersiellt produktnamn: Platon DE25 Xtra	Producent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde: Geotextilrelaterade produkter	AVCP System: 2+
Tekniskt kontrollorgan: SKZ - Testing GmbH No. 1213	
Produktstandard: EN 13252: Geotextiler och geotextilrelaterade produkter - Krav till egenskaper i dräneringssystem	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Vattenflödeskapacitet i planet (rigid/rigid) (i = 1,0)	EN ISO 12958-1	l/(m·s)	5,39 - 1
Draghållfasthet (d), längdriktning	EN ISO 10319	kN/m	6,88 - 1
Draghållfasthet (d), tvärriktning	EN ISO 10319	kN/m	7,30 - 1
Brottöjning MD	EN ISO 10319	%	74 ± 10
Brottöjning CMD	EN ISO 10319	%	78 ± 10
Farliga ämnen	EU förordningar	-	Inga

Beständighet enligt EN 13252:

Väderbeständighet: måste täckas inom 1 månad efter installation.

Termo-oxidativ beständighet: beräknas ha en hållbarhet på minst 5 år i naturliga jordar med $4 \leq \text{pH} \leq 9$ och jordtemperaturer $\leq 25^\circ\text{C}$.

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnteckning
Raquel Flavio Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn, 2025.10.28	