

# Platon Fogband

Band för tätning av Platon Golv och Platon Multi

## Beskrivning:

Tätningssband av butyl för tätning och styrning av luftflöden under Platon golvsystem.



## Användningsområde:

Tätning och försegling av platonmattans luftspalt vid delar som inte ska ha luftkommunikation, ex. avslutningar vid väggar, dörrar, genomföringar och detaljer.

## Lagring:

Förpackning skall alltid lagras liggande och i rumstemperatur, torrt och skyddat från UV-strålning

## Montering:

Innan montering primas betongytan med Isola G-Primer som får torka. Placera Platon Fogband mellan de yttersta knoppraderna på Platonmattans undersida. Undvik att fästa fogbandet på förseglingssband och ventitex samt var noga med att fogbandet inte monteras sträckt/utdragen. Trampa ner fogbandet hårt.

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

## Tillbehörtill:

Platon Multi 2.05 x 20 m  
Drenspl. P20 1,36x2,18m Platon  
Platon Golv

## Godkännande och garantier



# Platon Fogband<sup>412011</sup>

| Produktdata          | Värde           | Beteckning |
|----------------------|-----------------|------------|
| Bredd                | 8               | mm         |
| Längd                | 6000            | mm         |
| Diameter             | 8               | mm         |
| Material             | Butyl           | -          |
| Färg                 | Blå             | -          |
| Monteringstemperatur | +5°C till +40°C | °C         |
| Tjocklek             | 8               | mm         |

| Egenskaper | Metod | Enhet | Värde |
|------------|-------|-------|-------|
|------------|-------|-------|-------|

