

# Platon Förseglingsband

Försegling av tvärskarvar på Platon Golv eller Platon Multi.

## Beskrivning:

Självhäftande band av butyl för försegling av tvärskarvar, sammankopplingar vid dörröppningar på Platon Golv och Platon Multi. Förseglingsband används också för tätning mot luftläckage i vinkeln mellan yttervägg och golv. Produkten har en tunn genomskinlig folie på översidan, denna ska inte tas bort.



## Användningsområde:

Självhäftande band av butyl för försegling av tvärskarvar, sammankopplingar vid dörröppningar på Platon Golv och Platon Multi.

## Montering:

Placera Platon Förseglingsband över Platonmattans tvärskarv. Säkerställ att Platonmattan ligger ihop och centrera försegningsbandet över skarven, lossa den vita releasefolien på bandets undersida och tryck ner. Den transparenta folien på översidan ska ej tas bort.

Innan montering i golvvinkeln primas betong/väggytan med Isola G-Primer som får torka. Placera Platon Försegningband i golvvinkeln.

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

## Lagring:

I rumstemperatur, torrt och skyddat från UV-strålning

## Tillbehör till:

Platon Golv  
Platon Multi 2.05 x 20 m

## Tillbehör:

Isola G-Primer

## Godkännande och garantier



# Platon Förseglingsband

| Produktdata          | Värde           | Beteckning |
|----------------------|-----------------|------------|
| Tjocklek             | 1               | mm         |
| Bredd                | 60              | mm         |
| Material             | Butyl           | -          |
| Färg                 | Blå             | -          |
| Monteringstemperatur | +5°C till +40°C | °C         |

| Varunummer | Längd    |
|------------|----------|
| 412109     | 10000 mm |
| 412110     | 20000 mm |

