

# Nockprofil Lufter

Utluftning längs nocken

**Beskrivning:**

Nockprofil Lufter är designad för utluftning genom nocken.

**Användningsområde:**

Används för ventilation av kalla ventilerade vindar och/eller som luftskikt mellan vindspärr och undertak.

**Lagring:**

Vid förvaring i solljus ska plasten tas av från produkten.

**Montering:**

Före montering av Nockprofil Lufter måste nocken öppnas med en spaltbredd på ca 40 mm. Avsluta spalten ca 30 cm före underliggande utskärning och 50 cm från mitten av tillbehörsdetaljen. Påför en sträng Isola Fogmassa längs nocken ca 15 cm nedanför nockspetsen. Fäst profilen på taket med 6 självborrande skruvar. Montera varje profil med överlappning. Vid övergångar används detaljlösningar för nockprofil.

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

**Tillbehör till:**

Isotekk 5500

**Godkännande och garantier**

# Nockprofil Lufter

Produktdata	Värde	Beteckning
Material	High Impact Polystyren	-
Luftöppning	200	cm <sup>2</sup>
Maks takvinkel	60	°
Tillåten takvinkel	15	°

Varunummer	Färg
567001	Skiffergrå
567024	Tegelröd
567013	Svart

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
------------	-------	-------	-------

