

Tyvek® IsoSoft

Kommercielt produktnavn : Tyvek® IsoSoft	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Brugsområde : Tetningsmaterialer på rull	AVCP System : 3
Teknisk kontrollorgan : SHR No 1686	
Produktstandard : EN 13859-2: Fleksible membraner til fugtisolering - Definitioner og karakteristika for underlag - Del 2: Underlag til vægge	

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	E
Vandtæthed	EN 1928 (A)	-	W1
Vanddampmodstand (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,025, (min 0,01, max 0,04)
Trækstyrke Langs	EN 12311-1	N/50 mm	165 ± 40
Trækstyrke Tværs	EN 12311-1	N/50 mm	140 ± 25
Trækstyrke efter aldring, langs	EN 12311-1	%	90
Trækstyrke efter aldring, tvers	EN 12311-1	%	90
Brudforlængelse Langs	EN 12311-1	%	10 ± 4
Brudforlængelse Tværs	EN 12311-1	%	16 ± 5
Brudforlængelse efter aldring, Langs	EN 12311-1	%	85
Brudforlængelse efter aldring, Tvers	EN 12311-1	%	85
Rivstyrke, langs	EN 12311-1	N	65 ± 20
Rivstyrke, tværs	EN 12311-1	N	60 ± 20
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	°C	-40
Sundhed- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgængelig	-	Ingen
Vandtæthed efter aldring	EN 1928 (A)	-	W1

Egenskaberne af det identificerede produkt er i overensstemmelse med de angivne værdier som anført for egenskaberne ovenfor. Denne præstationserklæring er udstedt på producentens ansvar, underskrevet af producenten isola as

Navn og titel	Sted og dato for udstedelse	Signatur
Trond Risberg Miljø og dokumentationsansvarlig	Porsgrunn , 2021.09.10	