

Platon Comfort-tejp

Säker tätning mot underlag

Beskrivning:

Produkten ger en säker tätning mot underlaget och är åldersbeständig på vanliga betonggolv utan kontinuerlig fuktvandring. Betongen ska vara under uttorkning och ha en fukthalt på mindre än 95 % RF när Platon Comfort monteras med Platon Comfort-tejp. Platon Comfort-tejp har en god vidhäftning mot Platon Comfort. Tejpen ska pressas ner ordentligt under monteringen. Tejpen levereras separat till produkten. Produkten är emissionstestad.



Användningsområde:

Platon Comfort-tejpen används för att försegla skarvar på Platon Comfort på både längden och bredden.

Lagring:

Inomhus, i obruten förpackning, stående i rumstemperatur.

Montering:

Se monteringsanvisning för Platon Comfort. Används i alla skarvar, temperaturen vid montering ska vara över +5 °C och underlaget måste vara torrt.

Normal åtgång är 1 rull tejp per rull Platon Comfort.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehörtill:

Platon Comfort 1 x 20m

Godkännande och garantier



Platon Comfort-tejp⁴¹²⁰¹⁷

Produktdata	Värde	Beteckning
Tjocklek	0,3	mm
Bredd	75	mm
Längd	18000	mm

