

Platon Comfort

Fuktspärr för parkett och laminatgolv.

Beskrivning:

Specialutvecklat fukt- och alkaliebeständigt underlag för trägolv på betong och andra underlag. Stegdämpande struktur för ökad komfort vid beträdande av golvet. Luftskikt som ser till att befintlig fukt i underlaget långsamt ventileras ut.



Användningsområde:

Platon Comfort används som fuktspärr mellan parkett eller laminatgolv och betong. Produkten kan användas både på golv mot mark och på våningsplan av betong- eller betongelement. Fuktspärren kan användas i många olika golvkonstruktioner, även i kombination med golvvärmer.

Lagring:

Förvaras stående och skyddat mot UV-strålning

Montering:

Platon Comfort rullas ut och monteras direkt på betonggolvet. Fuktspärren kan skäras till och anpassas med sax eller tapetkniv. Alla fogar ska förseglas med Platon Comfort Tejp – se särskild monteringsanvisning.

Åtgång: 1 rull täckande yta 20 m².

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör:

Platon Comfort tape 0,075x18m
Komfortplate

Godkännande och garantier



Platon Comfort₄₀₃₂₂₀

Produktdata	Värde	Beteckning
Bygghöjd	2,5	mm
Bredd	1000	mm
Längd	20000	mm
Material	Polypropylen	-
Färg	Grå	-
Knopphöjd	2,0	mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Tryckhållfasthet	-	kPa	300
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	NPD*
Vattentätthet	EN 1928	-	Godkänd
Ånggenomgångsmotstånd (sd)	EN 1931	m	>200
Ånggenomgångsmotstånd (sd) efter åldring	EN 1931	m	>200
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-2	N/50 mm	≥390
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-2	N/50 mm	≥360
Brottöjning MD	EN 12311-2	%	≥8
Brottöjning CMD	EN 12311-2	%	≥8
Fläkhållfasthet	EN 13967	N	≥150
Motstånd mot slag, vverktyg = 500 g (metod A)	EN 12691	m	Uppnådd vid 0,45 m
Beständighet efter värmeåldring	EN 13967	-	Godkänd
Punktering, Statisk belastning, metod A øtool = 10 mm	EN 12730	kg	Uppnådd vid 20 kg
Vattentätthet efter åldring	EN 1928	-	Godkänd
Vattentätthet efter kemisk exponering	EN 1928	-	Bestått

