

# Isola Radonbrønn

## Radonsug för ventilation av byggnadsgrund

### Beskrivning :

Radonsugarna för ventilering av byggnadsgrunder har namn som visar vilken kapacitet de olika typerna har i m<sup>2</sup> vid 50 Pa. De är tillverkade av rostfritt stål med gastätt slutlock. Kan monteras vertikalt eller horisontellt.

### Användningsområde :

Radonsugen används för ventilering av byggnadsgrunder. Det skapas ett undertryck under radonspärren som förhindrar att hälsofarlig radongas tränger in i byggnaden.

### Lagring :

Bör förvaras torrt och svalt

### Tillbehör :

Radonmansjett  
Radon Tettmasse

### Godkänningar och garantier



### Montering :

Alla Isola Radonsugar, A200, A300 och A400, kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt. Sugen ska monteras som en genomföring, eller som en del av ett system, genom spärren i golvkonstruktionen. Den perforerade änden ner i dräneringslagret och motsatta änden med locket upp mot rummet. Radonsug A400 monteras horisontellt i dräneringslagret genom täta PVC- eller Spirorör. Sugarna är kompatibla med både PVC- och Spirorör vad gäller storlek.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

### Tillbehör till :

Isola Radonmembran SBS-SK  
Isola Radonmembran 1x10m

# Isola Radonbrønn

Varunummer	Brønnkapasitet v/50 Pa
570170	200 m <sup>2</sup>
570172	300 m <sup>2</sup>
570171	400 m <sup>2</sup>

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
------------	-------	-------	-------

