

Isola Bitumen Primer

Primer för tätskiktsmatta och membran

Beskrivning:

Isola Bitumen Primer består av destillert bitumen, lösningsmiddel og heftbindende tilsetninger. Produktet anvendes for applisering på betong, mur eller gammel asfalt overfalte. Produktet leveres i en bestandig metalspann med lokk som har integrert helletut for enkel dosering,

Produktet har god temperaturstabilitet og kan anvendes ned til -15°C . Tørketiden vil øke ved lavere temperaturer.



Användningsområde:

Till förbehandling av betongytor, mur och äldre asfaltbaserade överytor före montering av tätskiktsmattor och membraner

Lagring:

Isola Primer skal lagres stående på paller. Unngå oppheting og direkte sollys. Lagringstid 12 mndr.

Godkännande och garantier



Montering:

Isola Bitumen Primer ska lagras stående på pall. Undvik oppvärmning og direkt sollys. Lagringstid 12 måneder.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehörtill:

Mestermembran 1x10m
Klebmembran 1x15 m
Underlag Sveisemembran 1x7m
Mestertekk Kombi 7,5M NoX
Mestertekk Kombi
Se flere tillbehör på www.isola.se

Isola Bitumen Primer⁵⁴⁶⁰⁵⁶

Produktdata	Värde	Beteckning
Volym	20000	ml

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Flampunkt	-	°C	40
Densitet	-	Kg/L	0.910

