

Isola Radon Klämlist

Klämlist för försegling av radonspärrar

Beskrivning:

Isola Radon Klämlist är en galvaniserad, korrosionsbeständig stålprofil. Klämlisten är utformad med 1 mm förhöjningar längs sidokanterna som säkerställer att förseglingen blir tät och radonsäker.

Radon Klämläkt ingår i Isolans radonsäkringssystem som har tekniskt godkännande från SINTEF där egenskaper och användningsområden dokumenteras.



Användningsområde:

Isola Radon Klämläkt används för försegling av Radonspärr 400 mot yttervägg under mark.

Lagring:

Radon Klämläkt förvaras torrt och liggande på ett stabilt, plant underlag.

Tillbehör:

Fugemasse 0,3 l Platon

Montering:

Isola Radon Klämläkt monteras efter att radonspärren lagts mot invändig källarvägg. För säker försegling rekommenderas en sträng Platon Fogmassa i sockelhöjd mellan källarväggen och radonspärren. Montera sedan Radon Klämlist mot radonspärren längs källarväggen så att den kläms mot strängen med fogmassa. Klämlisten fästs i monteringshålen med fästmedel som lämpar sig för underlaget (Leca, betong mm) var 10:e cm.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehörtill:

Radonspärr 400
Isola Radonmembran 1x10m

Godkännande och garantier



Isola Radon Klämlist⁵⁷⁰¹⁷³

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	40	mm
Längd	2000	mm
Material	Galvaniserat stål	-

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
------------	-------	-------	-------

