

Platon Komfortskiva

Värmeisolerande XPS skiva

Beskrivning:

Komfortskivan består av freonfri extruderad polystyren (XPS). Produkten har bra värmeledningsförmåga och tryckhållfasthet. Samtliga 4 sidor är falsade 15 mm, vilket gör att skarvarna blir täta och att skivorna sitter ihop. Ytan är hyvlad för att hålla jämn och lika tjocklek 20 mm resp. 40 mm.



Användningsområde:

Komfortskivan används ofta som lastfördelande skiva vid tunna golvmaterial.

Lagring:

Lagras i öppnat emballage under tak

Godkännande och garantier



Montering:

Lägg Platon Komfortskiva i förband och tvärs

läggningsriktningen på Platon Golvmatta.

Skivorna kapas genom att skära en skåra i skivan.

Sedan knäcks skivan därmed erhålls en rak och

fin kant. Vid genomföringar skärs ett hål med

en kniv, lika stort som genomföringen, och träs över. Produkten bearbetas med en vass kniv eller vanlig såg.

Obs att skivorna inte ska spänna mot Platon Uppvik eller fast vägg då ljud kan uppstå.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehörtill:

Platon Comfort 1 x 20m

Platon Gulv

Platon Komfortskiva

Produktdata	Värde	Beteckning
Varunummer		Tjocklek
414820		mm
414821		mm

