

# Isola Takshingel Kuttet

<b>Kommersiellt produktnamn:</b> Isola Takshingel Kuttet	<b>Producent:</b> Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
<b>Användningsområde:</b> Vinklat tak	<b>AVCP System:</b> 3
<b>Tekniskt kontrollorgan:</b> SINTEF NO 1071	
<b>Produktstandard:</b> EN 544: Bitumenshingel med mineral och/eller syntetisk stamme - Krav og prøvingsmetoder	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Brandsäkerhet enligt EN 13501-5	CEN/TS 1187-2	-	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Draghållfasthet, längdriktning	EN-544	N/50 mm	890 ± 200
Draghållfasthet, tvärriktning	EN-544	N/50 mm	690 ± 200
Rivstyrka, tvärriktning	EN-544	N	120 ± 20
Beständighet mot mekanisk motstånd	EN 1297	-	Godkänd
Vidhäftning av granulater	EN-544	g	<1,2
Flödesmotstånd vid höjd temperatur	EN-544	mm at 90 °C	<2
Vattenupptagning	EN-544	%	<1
Vattentäthet/Bitumeninnehåll	EN-544	g/m <sup>2</sup>	1300
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namn-teckning
Trond Risberg Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn, 2024.12.18	