

# Isola PE-Membran

Kommeriselt produktnamn : Isola PE-Membran	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde :	AVCP System :
Teknisk kontrollorgan :	
Produktstandard : EN 13969: Tetningsmaterialer på rull - Byggningsmembraner av asfalt - Definitioner og kjennetegn	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Flexibilitet	-	°C	-23
Draghållfasthet, längdriktning	-	N/50 mm	215
Vattentätthet efter åldring	-	-	Godkjent
Brottöjning CMD	-	%	238
Vattentätthet	-	-	Godkänd
Rivstyrka, tvärriktning	-	N	65
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	-	-	E
Fläkningshållfasthet i skarvar	-	N/50 mm	65
Brottöjning MD	-	%	324
Motstånd mot SlagMet.A/Met B	-	mm	10/15
Motstånd mot Statisk last, met. A/Met B	-	kg	500/1000
Rivstyrka, längdriktning	-	N	125
Flödesmotstånd vid höjd temperatur	-	mm at 90 °C	80
Skjuvhållfasthet i fogen	-	N/50 mm	180
Draghållfasthet, tvärriktning	-	N/50 mm	220
Varmesig	-	°C	90

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnsteckning
Trond Risberg Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn , 2020.06.19	