

Isola PE-Membran

Kommersiellt produktnamn: Isola PE-Membran	Producent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde: Flexibla tätskikt	AVCP System: 2+
Tekniskt kontrollorgan: SGS Italia S.p.A. 1381	
Produktstandard: EN 13969: Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd - Definitioner och karaktäriserande egenskaper	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	-	-	E
Vattentätthet	-	-	Godkänd
Draghållfasthet, längdriktning	-	N/50 mm	215
Draghållfasthet, tvärriktning	-	N/50 mm	220
Brottöjning MD	-	%	324
Brottöjning CMD	-	%	238
Rivstyrka, längdriktning	-	N	125
Rivstyrka, tvärriktning	-	N	65
Fläkningshållfasthet i skarvar	-	N/50 mm	65
Skjuvhållfasthet i fogen	-	N/50 mm	180
Flexibilitet	-	°C	-23
Flödesmotstånd vid höjd temperatur	-	mm at 90 °C	80
Vattentätthet efter åldring	-	-	Godkjent
Motstånd mot Statisk last, met. A/Met B	-	kg	500/1000
Motstånd mot SlagMet.A/Met B	-	mm	10/15
Varmesig	-	°C	90

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnteckning
Trond Risberg Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn, 2024.10.08	