

Isoklister

För skarvtätning och småreparationer

Beskrivning:

Ett starkt bindande asfaltkitt som ger mycket slitstarka och täta fogar.



Användningsområde:

Används för reparationer och skarvtätning av småskador på asfalttakbeläggningar.

Lagring:

Kan förvaras i 18 månader från tillverkningsdatum. Undvik höga temperaturer.

Godkännande och garantier

Montering:

Asfaltslimmets konsistens påverkas av temperaturen. I kallt väder är rekommendationen därför att produkten värms upp, exempelvis i ett vattenbad. Underlaget ska vara torrt och rengjort. Limsträngen påförs med en grov spackelspade. Produkten kan vid behov spådas ut med lite lacknäfta.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till:

Sveiseoverlag



Isoklister

Produktdata	Värde	Beteckning
Färg	Svart	-

Varunummer	Volum
546021	1000 ml
546022	5000 ml
546026	300 ml

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Tørrstoffinnehåll	-	%	76 ± 2
Forbruk	-	-	ca 1 liter/ 15 lpm overlapp
Densitet	-	Kg/L	0,95
Tørketid	-	-	ca 24 timer

