

# Isola ALU-Tejp

Självhäftande bitumentejp med översida av aluminiumfolie

## Beskrivning:

Isola ALU-Tejp är en bitumenbaserad självhäftande tejp där översidan är belagd med en aluminiumfolie. Undersidan/ klisterytan har ett silikonbehandlat skyddspapper som avlägsnas när teipen monteras. Isola Alu-Tejp har bra vidhäftningsförmåga

## Användningsområde:

Isola ALU-Tejp används främst till mindre reparationer för att snabbt och enkelt täta och laga utvändiga detaljer på tak och vägg. Produkten fäster bra mot plåt, metall, plast, tegel, betong och trä mm.

## Lagring:

Förvaras i oöppnad original förpackning, torrt och i väl ventilerat utrymme i en temperatur mellan +5°C och +25°C OBS i temperaturer över +50°C kan det vid montering ge svårigheter att avlägsna den avrivbara skyddsfolien på produktens baksida.

## Godkännande och garantier



## Montering:

Isola Alu-Tejp kan lätt kapas i anpassad längd med en kniv. Vid utomhustemperaturer under 10 grader C° ska teipen och underlaget försiktigt värmas med varmluft för att erhålla bästa resultat. Underlaget skall vara torrt och rent - fritt från damm, olja, fett och lösningsmedel, rost samt lösa partiklar. Sugande och porösa underlag ska först behandlas med Isola Kallasfalt som måste vara torr före montering. Teipen trycks hårt mot underlaget så att eventuella stora veck försvinner. Teipen tryckas hårt mot underlaget så att eventuella stora veck försvinner. Vid montering mot vassa kanter bör man vara extra noggrann så att inte teipen skadas. Skarvning av teipen utförs med överlappning på min. 50 mm.

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

## Tillbehör:

Kallasfalt

# Isola ALU-Tejp

Produktdata	Värde	Beteckning
Längd	10000	mm

  

Varunummer	Bredd
537236	100 mm
537238	300 mm
537237	150 mm

  

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
------------	-------	-------	-------

