

# Grundmurspapp YEP 2500

Fuktskyddsskikt mellan grundmur och träkonstruktion

## Beskrivning:

Isola Grundmurspapp består av en polyesterstam som är impregnerad och belagd med bitumenasfalt. Överytan samt undersidan är belagd med fin sand. Produkten är stark och är vatten- och diffusionstät.



## Användningsområde:

Grundmurspapp monteras på grundmurar och betongplattor för att skydda träsyllar mot fukt mm.

## Lagring:

Torr och skyddad mot UV-ljus

## Montering:

Produkten rullas ut på grundmurens översida, ytan ska vara rengjord och jämn.

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

## Godkännande och garantier



# Grundmurspapp YEP 2500

Produktdata	Värde	Beteckning
Varunummer	Bredd	Längd
533315	150 mm	10500 mm
533312	125 mm	10500 mm
533320	200 mm	10500 mm
533325	250 mm	10500 mm
533333	330 mm	10500 mm

  

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	F
Vattentätthet	EN-1928	-	W1
Punktering, slag, metod A	EN-12691	mm	450

