

# Grundmurspapp YEP 2500

Fuktskyddsskikt mellan grundmur och träkonstruktion

## Beskrivning :

Isola Grundmurspapp består av en polyesterstam som är impregnerad och belagd med bitumenasfalt. Överytan samt undersidan är belagd med fin sand. Produkten är stark och är vatten- och diffusionstät.



## Användningsområde :

Grundmurspapp monteras på grundmurar och betongplattor för att skydda träsyllar mot fukt mm.

## Lagring :

Torr och skyddad mot UV-ljus

## Montering :

Produkten rullas ut på grundmurens översida, ytan ska vara rengjord och jämn.

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

## Godkännande och garantier



# Grundmurspapp YEP 2500

| Produktdata       | Värde        | Beteckning   |  |
|-------------------|--------------|--------------|--|
| <b>Varunummer</b> | <b>Bredd</b> | <b>Längd</b> |  |
| 533315            | 150 mm       | 10500 mm     |  |
| 533312            | 125 mm       | 10500 mm     |  |
| 533320            | 200 mm       | 10500 mm     |  |
| 533325            | 250 mm       | 10500 mm     |  |
| 533333            | 330 mm       | 10500 mm     |  |

  

| Egenskaper                             | Metod      | Enhet | Värde |
|--|------------|-------|-------|
| Euroklass brandklassning (EN 13501-01) | EN 13501-1 | -     | F     |
| Punktering, slag, metod A              | EN-12691   | mm    | 450   |
| Vattentätthet                          | EN-1928    | -     | W1    |

