

Baros Top3 Vindsperre

Kommeriselt produktnamn : Baros Top3 Vindsperre	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde : Tetningsmaterialer på rull	AVCP System : 3
Teknisk kontrollorgan : CSI No.1390	
Produktstandard : EN 13859-2: Tätningsmaterial på rull - Definitioner och kännetecken för rullprodukter till vindspärrar eller undertak - Del 2: Vindspärrar till vägg	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Draghållfasthet efter åldring, längdriktning	EN 12311-1	%	170± 30
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga
Flexibilitet	EN 1109	°C	-20
Brottöjning efter åldring CMD	EN 12311-1	%	80 ± 30
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-1	N/50 mm	170 ± 30
Draghållfasthet efter åldring, tvärriktning	EN 12311-1	%	125 ± 30
Vattentätthet efter åldring	EN 1928 (A)	-	W2
Brottöjning CMD	EN 12311-1	%	80 ± 30
Vattentätthet	EN 1928 (A)	-	W2
Brottöjning efter åldring MD	EN 12311-1	%	45 ± 30 %
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12311-1	N	100 ± 20
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN ISO 11925-2	-	E
Brottöjning MD	EN 12311-1	%	45 ± 30
Rivstyrka, längdriktning	EN 12311-1	N	90 ± 20
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-1	N/50 mm	125 ± 30
Ånggenomgångsmotstånd (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	NPD

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnteckning
Trond Risberg Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn , 2020.06.19	