

Folielim MUR

Försegling av ångspärrar

Beskrivning :

Häftmassa av enkomponentstyp för tätning av ångspärrar mot betong, putsade murverk, metaller etc.



Användningsområde :

Häftmassa av enkomponentstyp för tätning av ångspärrar mot betong, putsade murverk, metaller etc.

Lagring :

Max 12 månader i oöppnad förpackning. Förvaras torrt och skyddat mot UV-strålning i en temperatur på mellan +5 °C och +25 °C.

Tillbehör :

Isola Tape Primer

Montering :

För god vidhäftning och tät försegling ska underlaget vara torrt, rent, dammfritt och fritt från kemikalier som kan påverka folielimmet vidhäftning. Limmet påförs på det cementbaserade underlaget i en jämn sträng med limpistol för patron eller påse. Folien kan antingen fästas mot limmet omedelbart ("våt metod") eller senare när limmet torkat men fortfarande är klabbigt ("torr metod").

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m

AirGuard Reflectiv. 1,50x50m

Airguard Sd5

Byggfolie

Dampspærre folie

Se flera tillbehör på www.isola.se

Godkännningar och garantier



Folielim MUR

Varunummer	Forpakning
537206	Pose
537207	Patron

