

Tätskikts Primer

Primer för tätskiktsmatta och membran

Beskrivning:

Isola Primer är gjord av destillerad bitumen, lösningsmedel och fästmedel.



Användningsområde:

För förbehandling av ytor inför läggning av tätskiktsmattor och membran

Lagring:

Isola Primer ska förvaras på pall. Undvik uppvärmning och direkt solljus. Lagringstid 12 månader.

Godkännande och garantier

Montering:

Underlaget ska vara torrt och rengjort. Primern påförs med borste eller pensel. Fördelas väl. Undvik applicering med roller. Åtgång: 0,2 - 0,4 l/m², beroende på underlaget. Primern ska torka tills den inte klibbar innan beläggningen läggs på. Torktid vid normal luftväxling och 20 °C är 3-4 timmar. Verktyg rengörs med oljeborttagare eller lacknafta. Späds med lacknafta.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till:

Selvbygger
Underlag Sveisemembran 1x7m
Isola Radonmembran SBS-SK
Isola Rotmembran 8m
Mestermembran 1x10m
Se flera tillbehör på www.isola.se



Tätskikts Primer⁵⁴⁶⁰⁵⁵

Produktdata	Värde	Beteckning
Volym	20000	ml
Material	Asfalt/Nafta	-

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Flampunkt	-	°C	40
Densitet	-	Kg/L	0.910

