

Platon Ventitex

Platon Ventitex fungerar som ljuddämpare mot betong.

Beskrivning:

Platon Ventitex är en väv gjord av polypropen. Den är gles vävd och därför helt diffusionsöppen. Platon Ventitex är motståndskraftigt mot vanligt förekommande kemikalier.

Produkten är VOC testad och uppfyller kraven till inomhusmjö.

Förpackning skyddsemballerad i plastpåse, en rulle per förpackning.



Användningsområde:

Platon Ventitex används i alla flytande golv under Platonmattan för att dämpa klapper-/stegljudet i golvkonstruktionen, undantaget golv som skall beläggas med avjämningsmassa eller betong på Platon Multi.

Lagring:

Innomhus, rumstempererat, torrt och skyddat mot UV-strålning

Godkännande och garantier



Montering:

Rulla ut Platon Ventitex plant över hela golvet med 5 cm överlapp och med ett avstånd till väggarna på ca 10 cm. Tejpa vid behov fast Ventitex i ett par punkter med Platon Skarvband.

Monteringstemperatur +5°C till +40°C.

Användningstemperatur -10°C till +60°C

Åtgång:

410044 1,4x10m, 14 m² täckande yta

410048 1,4x30m, 42 m² täckande yta

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehörtill:

Platon Gulv

Platon Multi 2.05 x 20 m

Platon Ventitex

Produktdata	Värde	Beteckning
Tjocklek	<1	mm
Bredd	1400	mm
Material	Polypropylene	-
Färg	Vit	-
Vikt pr. m2	50	g

Varunummer	Längd
410044	10000 mm
410048	30000 mm

