

Klebmembran 200

Tätskiktmembran för klistring i varmasfalt

Beskrivning:

Isola Klebmembran har en stomme av kraftigt impregnerad polyesterfilt som är belagd med SBS elastomerasfalt på över och undersidan. Översidan och undersidan är beströdd med finkornig specialsand över hela bredden.



Användningsområde:

Isola Klebmembran helklistras i varmasfalt och bildar det första lagret i flerskiktmembran. När produkten väl har lagts bildar den ett starkt och tätt skikt som kan lämnas otäckt under längre byggperioder trots svåra väderförhållanden.

Lagring:

Produkten lagras stående på ett jämnt underlag och bör undvikas att utsättas för direkt solljus

Montering:

Klistras i varmasfalt på primat betongunderlag mm. Långskarvar klistras med 10 cm överlapp. Tvärskarvar ska klistras ihop med 15 cm överlapp.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör:

Isola Bitumen Primer 20L

Isola Primer 20ltr

Isola Asfaltblokk

Godkännande och garantier



Klebmembran 200⁵²⁴⁰²⁹

Produktdata	Värde	Beteckning
Vikt pr. m ²	2300	g
Tjocklek	2	mm
Längd	15000	mm
Material	SBS asfalt med polyesterstamme	-

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Sd-värde	-	m	176
Brandsäkerhet enligt EN 13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	F
Vattentätethet	EN-1928	-	Godkänd
Draghållfasthet, längdriktning	EN-12311-1	N/50 mm	600±50
Draghållfasthet, tvärriktning	EN-12311-1	N/50 mm	510±50
Brottöjning MD	EN: 12311:1	%	40±8
Brottöjning CMD	EN: 12311:1	%	45±9
Rivstyrka, längdriktning	EN-12310-1	N	200±50
Rivstyrka, tvärriktning	EN-12310-1	N	240±60
Flexibilitet	EN:1109-1	°C	-20
Flödesmotstånd vid höjd temperatur	EN-1110	mm at 90 °C	0
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga

