

Platon Luftdon

Används vid luftintag i Mekaniskt ventilerade Platongolv

Beskrivning :

Platon Luftdon levereras komplett med

öppningsbart filtergaller, dammfilter samt ett tillpassat

luftspaltsbildande högt Uppvik i samma material som

Platonmattan. Dammfiltret kan rengöras i ljummet vatten och därefter återmonteras.

Användningsområde :

Luftdon är en viktig delkomponent i Mekaniskt Ventilerade Platongolv. Efter utförd dimensionering erhålls antalet luftdon och korrekta placeringar på en objektsritning.

Luftdonen möjliggör här rätt mängd luft till systemet. Detta är helt avgörande för att lösningen ska ventileras ut fukt, lukt och skadliga emissioner från betongplattan.

Lagring :

Ska lagras inomhus i originalförpackning

Montering :

Luftdon placeras vid alla intagsöppningar enligt framtagna dimensionering (golvrättning) Först ska uppviket monteras fast mot Platonmattan med Platon Skarvband. Efter att övergolvet är färdigmonterat kan luftdonet passas in. Uppviket kapas till i rätt höjd så att luftinflödet till golvet inte påverkas negativt. För komplett montering se separat monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Platon Gulv
Platon Multi 2.05 x 20 m

Godkännningar och garantier



Platon Luftdon

Varunummer	Material
411583	Stål
411584	Plast

