

Butylband

Butylband för strö- och bärläkt

Beskrivning :

Butylbandet består av en armering av polyetylen med butyllim på över- och undersidan. Fästmedlet skyddas av en folie. Den rivs bort i två omgångar när bandet ska fästas. Bandet är vattentätt, åldersbeständigt och har god vidhäftning.

Produkten är dimensionsstabil för fukt och fungerar som en packning mellan ströläkt och diffusionsöppna undertak eller mellan läkt och vindspärrar. Bandet ger en vattentät och säker tätning runt spik- eller skruvfästen. Bandet fäster mot trä, diffusionsöppna undertak och vindspärrar med en yta av polypropylenfilt etc.

Butylband förhindrar läckage vid spikfästen och bidrar till att göra byggnaden fuktsäker.

Användningsområde :

Används som tillbehör till diffusionsöppna undertak eller vindspärrar med yta av polypropylenfilt. Används som tätningsband mellan ströläkt och undertak eller mellan läkt och vindspärr.

Lagring :

Isola Butylband ska förvaras torrt och frostfritt och får inte utsättas för direkt solljus eller UV-strålning. Förvaringstemperatur +5 till +25 grader C.

Godkänningar och garantier



Montering :

Bandet monteras först på undersidan av strö- eller bärläkten. Ta bort skyddsfolien från ena sidan av bandet och fäst bandet vid läkten. Ta sedan bort skyddsfolien på andra sidan och fäst läkten mot undertaket eller vindspärren. Fäst sedan läkten med spik eller skruv enligt monteringsanvisningen för undertaket eller vindspärren.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Tyvek Pro 1,30 x 50m
Tyvek Pro Super
Isola Tyvek D-Pro 1,50x 50m
Tyvek Pro Xtra 1,50 x 25 m
Isola D-projekt Xtra
Se flera tillbehör på www.isola.se



Butylband

Varunummer	Bredd
564162	50 mm
564164	30 mm

