

Platon Comfort

Trgovsko ime izdelka : Platon Comfort	Proizvajalec : Isola AS N-3945 Porsgrunn, Norveška
Mesto uporabe : Hidroizolacijski trakovi	AVCP sistem : 2+
Tehnični nadzorni organ : SINTEF ŠT. 1071	
Standard za proizvod : EN 13967: Hidroizolacijski trakovi - Sintetični in elastomerni hidroizolacijski trakovi za zaščito pred talno vlago - Definicije in lastnosti, EN 13984: Hidroizolacijski trakovi - Sintetične in elastomerne parne zapore - Definicije in lastnosti	

Osnovne lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacij	Enota	Vrednost
Euro požarni razred po EN 13501-1	EN 13501-1	-	NPD*
Vodotesnost	EN 1928	-	.
Vzdolžna natezna trdnost	EN 12311-2	N/50 mm	≥390
Prečna natezna trdnost	EN 12311-2	N/50 mm	≥360
Raztezek vzdolžno	EN 12311-2	%	≥8
Prečna natezna trdnost	EN 12311-2	%	≥8
Natezna trdnost na spoju	EN 12317-2	N	≥150
Točkovna obrmenitev, testna teža = 500 g (metoda A (m))	EN 12691	m	Achieved at 0,45 m
Odpornost po staranju s toploto	EN 13967	-	Pass
Prebijanje, statična obremenitev, metoda A (kg) ø orodje = 10 mm	EN 12730	kg	Achieved at 20 kg
Odpornost na prehod vode po umetnem staranju	EN 1928	-	Pass
Vodoodpornost po kemijskem vplivu	-	-	Bestått

*NPD: No Performancer Declared

Lastnosti tega izdelka so v skladu z zgoraj deklariranimi lastnostmi.

Ta deklaracija o lastnostih je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.

Mesto in datum izdaje	Mesto in datum izdaje	Podpis
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2023.09.27	