

Platon P20 dräneringsmatta

Kommersiellt produktnamn :	Platon P20 dräneringsmatta	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde : Tätningmaterial på rull		AVCP System : 2+
Tekniskt kontrollorgan : SINTEF NO 1071		
Produktstandard : EN 13967: Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd - Definitioner och karaktäriserande egenskaper, EN 13984: Flexibla tätskikt - Ångspärrar av plast och gummi - Definitioner och karaktäriserande egenskaper		

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	NPD*
Ånggenomgångsmotstånd (sd)	EN 1931	m	550 ± 25 %
Ånggenomgångsmotstånd (sd) efter åldring	EN 1931	m	Pass
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-2	N/50 mm	530
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-2	N/50 mm	500
Brottöjning MD	EN-ISO 10319	%	≥ 15
Brottöjning CMD	EN-ISO 10319	%	≥ 15
Rivstyrka, längdriktning	EN 12310-1	N	350
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12310-1	N	350
Fläkhållfasthet	EN 12317-2	N	35
Motstånd mot slag, vverktyg = 500 g (metod A)	EN 12691	m	0.8
Punktering, Statisk belastning, metod A øtool = 10 mm	EN 12730	kg	Pass at 20 kg
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga
Vattentätthet efter åldring	EN 1928	-	Pass
Vattentätthet efter kemisk exponering	EN 1928	-	Pass

*NPD: No Performancer Declared

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnteckning
Trond Risberg Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn , 2023.04.20	