

Tätskiktsremsa u. svetskant

Tätskiktsremsa utan svetskant, SEP 5500

Beskrivning:

Tätskiktsremsa utan svetskant, SEP 5500 består av en kraftig fiberarmerad polyesterstomme i kombination med flexibel SBS modifierad bitumen. Översidan har en skyddsbeläggning av krossat skiffer och undersidan har en lättsmält polypropenfolie. Tätskiktsklass TKY-A/B-0234 Uppfyller brandklass BROOF (t2) enligt EN 1187 på alla underlag utom EPS/XPS. Produkten svarar till kraven enligt AMA Hus JSE.1. och erbjuds i 4 bredder 33, 50, 67 och 100 cm.

Användningsområde:

Produkten är ett tillbehör till våra svetsbara tätskiktsprodukter och används både till horisontella och vertikala ytor. Vanligt förekommande för anslutningar till fotplåt,nock, kappor och intäckningar av sargar, stora genomföringar som takljuskupoler, takluckor mm.

Lagring:

Ska lastas och lagras stående. Pallar ska inte staplas på varandra

Godkännande och garantier



Montering:

Tätskiktsremsan monteras normalt lika som tätskiktsmattan. Montering ska utföras enligt vår monteringsanvisning samt anvisningar i AMA Hus. Kappor och uppdragningar mot väggar, krön, sargar mm ska svetsas och fästas in mekaniskt i ovkant. Se egen monteringsanvisning.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se



Tätskiktsremsa u. svetskant

| Produktdata | Värde | Beteckning |
|-------------|-------|------------|
| Längd | 8000 | mm |

| Varunummer | Bredd | Färg |
|------------|---------|-------|
| 530043 | 330 mm | Svart |
| 530053 | 330 mm | Grå |
| 530045 | 500 mm | Svart |
| 530055 | 500 mm | Grå |
| 530047 | 670 mm | Svart |
| 530057 | 670 mm | Grå |
| 530040 | 1000 mm | Svart |
| 530050 | 1000 mm | Grå |

