

Trekantlist stål

Trekantprofil til listetekking

Beskrivning :

Skiferbestrødd trekantprofil i stål til bruk på skråtak. Deler opp takflaten og gir lys- og skyggeeffekt.

Lister og endelukk er produsert av skiferbestrødd, primet galvanisert stål. Trekantlisten gir et fint arkitektonisk preg.



Anvendingsområde :

Trekantlist Stål benyttes til listetekking på skråtak som er tekket med skiferbestrødd asfalt takbelegg. Listene kan benyttes ned til 6 graders takvinkel.

Montering :

Trekantlistene monteres vertikalt på takflaten fra møne til takfot. Listene kan monteres med vilkårlig senteravstand, men anbefales å plasseres langsetter takbeleggets omlegg (c/c avstand ca.88 - 90 cm). Listen festes mekanisk til takbelegg/taktro med egen festeskive med skruer.

Isola Fugemasse benyttes under festeskivene for å sikre tetthet rundt skruene. Listene kan kappes til ønsket lengde med vanlig baufil. Som avslutning monteres endelukk. Se egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Lagring :

Lagres tørt

Godkänningar och garantier



Trekantlist stål

Varunummer	Färg
564701	Grå
564724	Tegelröd
564713	Svart

