

Mestertekk Kombi 5200 SEP

Exponerad tätskiktsmatta av SBS modifierad bitumen

Beskrivning:

Mestertekk Kombi 5200 har en kombistomme av polyester och glasfiber som är belagd med SBS modifierad bitumen på båda sidor. Översidan har en skyddsbeläggning av krossat skiffer i svart eller i andra kulörer, undersidan har en lättsmält polypropenfolie. Svetskanten har en markerad hjälplinje för rätt placering av infästningar.



Användningsområde:

Mestertekk Kombi 5200 är en exponerad tätskiktsmatta till både branta och låglutande tak, produkten är mycket lämplig vid omtäckning av stora industritak. Produkten är avsedd för enlagstäckning men kan även användas som övre lag i tvålagstäckningar. Mestertekk Kombi 5200 kan monteras på både fasta och mjuka underlag på alla normalt förekommande underlag som isolering i varma kompakta tak, på brädriven betong samt alla typer av träbaserade underlag i ventilerade takkonstruktioner. Produkten kan också monteras direkt på existerande asfalttätskikt. Vid montering direkt på PVC folie måste en migrationsspår användas.

Lagring:

Mestertekk Kombi 5200 ska lastas och lagras stående. Pallar kan staplas max två i höjd då med en bärande skiva mellan pallarna

Montering:

Mestertekk Kombi 5200 kan monteras på alla vanliga underlag av trä, betong, lättbetong eller värmeisolerande skivor. Produkten fästs mekaniskt med bricka och skruv eller bultar tillpassade underlaget. Alla skarvar och kappor svetsas täta. För detta arbete krävs specialutrustning och kurs i heta arbeten. Se egen monteringsanvisning samt anvisningar i AMA Hus. Rätt typ av fästdon, storlek och antal fästpunkter ska alltid beräknas för det individuella projektet med hänsyn till vindlast mm. Till Mestertekk Kombi 5200 finns speciellt anpassade tillbehör för att säkerställa en hållbar taklösning av bästa kvalitet.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör:

Isola ATB Fogmassa 300ml
Isola 40 mm treskrue m. skive
Isola Primer 20ltr
Isola Fugemasse 310ml
Takmassa/Tagasfalt
Se flera tillbehör på www.isola.se

Godkännande och garantier



Mestertekk Kombi 5200 SEP

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	1000	mm
Längd	7500	mm
Vikt (pr enhet)	39000	g
Material	SBS asfalt med glassfiber- og polyesterstamme	-
Överyta	Skifferströ	-
Tjocklek	4,1	mm

Varunummer	Färg
521423	Svart
521411	Skiffergrå
521429	Vit
521409	Antikbrun
521436	Furugrön
521424	Tegelröd

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Brandsäkerhet enligt EN 13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	F
Vattentätet	EN-1928	-	Godkänd
Draghållfasthet, längdriktning	EN-12311-1	N/50 mm	950 ±100
Draghållfasthet, tvärriktning	EN-12311-1	N/50 mm	850 ±100
Brottöjning MD	EN: 12311:1	%	30 ±10
Brottöjning CMD	EN: 12311:1	%	30 ±10
Rivstyrka, längdriktning	EN-12310-1	N	300 ±50
Rivstyrka, tvärriktning	EN-12310-1	N	300 ±50
Fläkningshållfasthet i skarvar	EN-12316-1	N/50 mm	200 ±50
Skjuvhållfasthet i fogen	EN-12317-1	N/50 mm	850 ±50
Vidhäftning av granulater	EN: 12039	g	0,5
Flexibilitet	EN:1109-1	°C	-20
Flödesmotstånd vid höjd temperatur	EN-1110	mm at 90 °C	0
Punktering, slag, metod A	EN-12691	mm	≥ 1500 mm
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga
Punktering, Statisk belastning, metod A	EN-12730	kg	20
Köldflexibilitet efter åldring	EN: 1109-1	°C	-20

