

Filmtex Underlagstak

Diffusionstätt underlagstak för oisolerade tak med fall på > 15°

Beskrivning :

Filmtex Underlagstak består av en vävd duk av förstärkt polyetylenband belagt med polyetylen på båda sidor. Den vävda konstruktionen gör duken tät, stark och hållbar. Underlagstaket är ångtätt och har god åldersbeständighet, men kan inte ta upp kondens och bör därför endast användas i oisolerade tak med fall där vinden eller hela byggnaden är kall och välventilerad.

Användningsområde :

Används som underlagstak i oisolerade takkonstruktioner med fall och utvändiga takrännor. Produkten bör endast användas på kalla, välventilerade byggnader. Lämpliga användningsområden är garage, förråds-, och lantbruksbyggnader. Filmtex kan även användas som en extra robust och stabil ångspärr.

Lagring :

Produkten förvaras torrt och skyddat mot direkt solljus

Godkännande och garantier



Montering :

Filmtex Underlagstak läggs direkt på takstolarna och är godkänt för ner till 14° takvinkel. Underlagstaket kan monteras både vertikalt och horisontellt. Vid stående montering ska klämläkt monteras vid överlappningarna. På åstak kan duken läggas både över och under takåsarna.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Filmtex Underlagstak⁴³⁰⁰¹²

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	1300	mm
Längd	25000	mm
Material	Polyetylen	-
Tillåten takvinkel	15	°
Vikt (pr enhet)	5000	g

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN ISO 11925-2	-	F
Vattentäthet	EN 1928 (A)	-	W1
Brottöjning MD	EN 12311-1	%	20
Brottöjning CMD	EN 12311-1	%	15
Rivstyrka, längdriktning	EN 12310-1	N	450
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12310-1	N	450

