

Väggpapp

Vindtätning i yttervägg, tak och golv

Beskrivning :

Isola Väggpapp består av en cellulosapapp som är impregnerad med asfalt. Väggpappen är vattentät, vindtät och diffusionsöppen men har relativt högt ångmotstånd. Isola Väggpapp levereras i bredder som är anpassade till standarddimensioner på c/c 600 mm, samt i bredder som är beräknade för vindtätning av skarvar mellan GU-gipsskivor och vindtätningsmaterial av asfalt.

Användningsområde :

Används som vindspärr på den kalla sidan av isoleringen i ytterväggar, tak och golv.

Lagring :

Produkten förvaras torrt och skyddad mot direkt solljus.

Godkännande och garantier



Montering :

Monteras direkt på regelverket. Skarvarna läggs överlappande över reglar och bjälkar och kläms mot dessa med läkt så att konstruktionen blir lufttät.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Väggpapp

Produktdata	Värde	Beteckning
Material	Cellulosepapp impregnerat med bitumen	-
Vikt pr. m2	450	g

Varunummer	Bredd	Längd
535067	670 mm	30000 mm
535130	1250 mm	30000 mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN ISO 11925-2	-	F
Vattentätthet	EN 1928 (A)	-	W1
Ånggenomgångsmotstånd (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,29
Rivstyrka, längdriktning	EN 12311-1	N	>15
Rivstyrka, tvärriktning	EN 12311-1	N	>15
Flexibilitet	EN 1109	°C	≤15
Vattentätthet efter åldring	EN 1928 (A)	-	W2

