

Takmansjett

Mansjett til rørgjennomføringer i tak

Beskrivning :

Isola Takmansjett består av en konet tettstuss av EPDM gummi og krage av alu-butyl. Butyl klebestoffet er beskyttet av folie som fjernes når mansjetten klebes til underlaget. Den elastiske tettstussen er utstyrt med belger som gjør at mansjetten kan tilpasses ulike takvinkler.

Mansjetten hefter svært godt til folier og faste underlag som treverk, gips- og trefiberplater, metaller, mur- og betong mm. Alu-butyl kragen gjør at mansjetten er robust og fuktsikker. Produktet leveres i to ulike størrelser tilpasset soil- og ventilasjonsrør.****

Anvendingsområde :

Isola Takmansjett benyttes til tetting og forsegling rundt rørgjennomføringer i undertak. Mansjettene har en konet tettstuss som er tilpasset soil- og ventilasjonsrør. Belgene på tettstussen gjør at mansjetten kan tilpasses ulike takvinkler.

Lagring :

Tørt og temperert

Godkänningar och garantier



Montering :

Isola Takmansjett skal monteres mot et fast underlag og krever dermed at det kubbles mellom taksperrene når det benyttes undertak av folie.

Takmansjetten tres over gjennomføringen og presses deretter godt ned mot undertaket. Brett så kragen ut og fjern folien som beskytter klebestoffet. Kleb deretter kragen på mansjetten godt fast til undertaket. Tips! Stryk mansjetten fast fra midten og ut til alle sidene slik at eventuelle luftlommer presses ut.

Monter til slutt klemler langs sidekantene og langs toppen av mansjetten. Klemler langs toppen monteres skråstilt slik at denne kan lede bort eventuelt lekkasjevann eller kondens fra taktekkingen.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Tyvek Pro Super
Tyvek® Supro (SE)
Tyvek Pro Xtra 1,50 x 25 m
Iso-D 1x25M
Iso-D Xtra 1x25M

Se flera tillbehör på www.isola.se



Takmansjett

Varunummer	Diamter
564143	100-125 mm
564144	150-165 mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Densitet	-	Kg/L	1,15
Temperaturbeständighet	-	°C	-40 - +100

