

Isola G-Primer

Primer för vidhäftning

Beskrivning:

Isola G-Primer är en vattenbaserad lösningsmedelsfri copolymerdispersion som används till System Platon Fogband, Platon Förseglingsband och Isola Klimatsystem. Produkten säkrar vidhäftning till de flesta underlag, såväl ute som inne.



Användningsområde:

Primer, impregnering - för vidhäftning av förseglingsprodukter i System Platon och Isola Klimatsystem. Isola G-Primer kan användas på både sugande och icke sugande underlag; betong, gipsplattor och puts, trä, vattenfast spånskiva mm. Produkten kan också användas som dammbindare.

Lagring:

Förvaras torrt och frostfritt upp till 24 månader från produktionsdatum.

Montering:

Underlaget ska vara torrt, fast och rent från lösa partiklar, damm, fett mm. På icke sugande underlag ska man alltid använda oförtunnad primer, på sugande underlag förtunnas primer med vatten enligt tabell under produkttegenskaper. Påföring sker med stor pensel, kvast eller roller. Fördela primern jämnt över hela underlaget och undvik pölar. På starkt sugande underlag, som gammal pågjutning, bör man göra två strykningar. Sörj för god ventilation. Torktiden kan variera från ca 2 timmar på sugande underlag till flera timmar på icke sugande underlag, beroende av underlaget och temperatur. Brukstemperatur, +5 °C till +30 °C. Temperatur vid påföring skall vara minst +5 °C.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehörtill:

Platon Gulv
Platon Multi 2.05 x 20 m

Godkännande och garantier



Isola G-Primer₄₁₀₀₉₂

Produktdata	Värde	Beteckning
Volym	1000	ml
Material	Vandig dispersjon av Butadienstyren kopolymerl	-

