

Isola Murfolie

fuktspärr under innerväggar i Platon Golv

Beskrivning:

Isola Murfolie är en stark folieremsa producerad av recirkulerad "återanvänd" polyetylen. Den hindrar även uppkommande radongas.

Användningsområde:

Kan används både till vertikala och horisontala konstruktioner, som skiljeskikt mellan fukt känsliga organiska material och fuktig betong/murverk. Isola Murfolie hindrar kapillärtransport och fungerar också som radonspärr.

Lagring:

Förvaras i inomhus

Godkänningar och garantier



Montering:

Före utläggning ska underlaget vara rengjort samt att skarpa vassa kanter och ojämnheter justerats så att folien inte perforeras. Murfolien läggs med överlapp på minst 10 cm som tätas med Platon Fogmassa alt. Platon Skarvband. Vid tätning av hörn, rör genomföringar används även här Platon Fogmassa alt. Platon Skarvband

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Isola Murfolie

Produktdata	Värde	Beteckning
Varunummer	Bredd	Längd
551225	400 mm	25000 mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	F
Vattentätthet	EN 1931	-	Godkänd
Flexibilitet	EN 495-5	°C	-25
Resistens mot kemisk påverkan	EN 1847	-	Godkänd
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga
Vattentätthet efter åldring	EN 1931	-	Godkänd

