

# Flexitett

## SBS-asfalt för tätning av detaljer

### Beskrivning:

Flexitett är en tjock matta av SBS-asfalt. När produkten värms upp kan den formas efter hörn, genomföringar och andra detaljer som ska tätas med asfalttakbeläggning. Produkten levereras både på rulle och som färdigklippt ark på 20 x 20 cm



### Användningsområde:

Flexitett används för tätning runt genomföringar, hörn och andra detaljer i samband med takläggning med asfaltsbeläggning eller underlagsbeläggning.

### Lagring:

Flexitett är en tjock matta av SBS-asfalt. När produkten värms upp kan den formas efter hörn, genomföringar och andra detaljer som ska tätas med asfalttakbeläggning. Produkten levereras både på rulle och som ett tillklippt ark på 20 x 20 cm. Produkten ska förvaras på ett jämnt underlag och bör inte utsättas för direkt solljus.

### Godkännande och garantier

### Montering:

Före montering skärs ett ark till som täcker ett lämpligt område runt detaljen. Därefter anpassas arket till den detalj som ska förseglas. Använd en skarp kniv eller sax. Vid lätt uppvärmning blir produkten flexibel och kan enkelt formas och tätas mot underlaget. Takbeläggningen anpassas till detaljen, läggs omlott och svetsas slutligen fast mot Flexitett-arket. Se särskild monteringsanvisning.

Läs egen monteringsanvisning på [www.isola.se](http://www.isola.se)

### Tillbehör till:

Isola Takshingel  
Takshingel Premium  
Selvbygger  
Isola Kraftunderlag SK 1x10  
Isola Kraftunderlag 1x10m  
Se flera tillbehör på [www.isola.se](http://www.isola.se)



# Flexitett

Produktdata	Värde	Beteckning
Material	SBS klebeasfalt	-

Varunummer	Längd	Type
550305	200 mm	Lapp
550301	5000 mm	Rulle

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
------------	-------	-------	-------

